

NOMBRE DEL PRODUCTO

LANA DE VIDRIO CON ALUMINIO

GENERALIDADES

Rollo de lana de vidrio compuesto por largas y finas fibras de vidrio ligadas con una resma térmicamente fraguada con el fin de formar una capa aislante de peso liviano y flexible. En una de sus caras posee una lámina de aluminio 100% pura lo que le confiere propiedades de barrera de vapor.

Utilizado en cualquier sistema de techado o de paredes con el objetivo de proveer control térmico y barrera de vapor.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Peso base	95 g/m ²
Permeabilidad ASTM E 96 (Procedimiento A)	5,75 ng/Ns
Resistencia a la tracción MD ASTM D828	130 N/25 mm
Resistencia a la tracción XD ASTM D828	70 N/25 mm
Resistencia al estallido ASTM D 774	30 N/cm ²
Resistencia a bajas temperaturas ASTM D 1790 (4 horas a -40°C)	Permanece flexible sin des laminación
Resistencia a altas temperaturas ASTM D 1790 (4 horas a 116°C)	Permanece flexible sin des laminación

PRESENTACIONES

Rollo de 15 x 1.20 m (18 m²)

ALMACENAMIENTO

Se aconseja guardar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.

La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.